

SUD VOILETS

SECTIONNELLES

LA SECTIONNELLE s'ouvre à la verticale vers le haut. Elle s'adapte quelque soit la forme de votre ouverture

- Porte de garage sur mesure
- Linteau réduit
- Normes EN 13241-1
- Large choix de coloris



PERFORMANCES

	U 0,51		24 Db		40 mm		40 Kg/m ³ Densité mousse polyuréthane
--	--------	---	-------	---	-------	---	---

CARACTERISTIQUES

- Tablier qui se compose de plusieurs panneaux articulés et reliés entre eux les uns au dessus des autres (panneaux sandwich) de 40 mm d'épaisseur
- Déplacement vertical haut

PERFORMANCES

- Résistance et performance thermique élevées grâce à un tablier composé de lames isolées par la mousse polyuréthane (densité de 40kg/m³)
- Coefficient isolation thermique de 0,51W/m²K
- Coefficient isolation acoustique de 24 dB
- Produit sous avis technique

FINITIONS

- Un nuancier de couleur
- Large choix de panneaux : à rainures / gaufrés / lisse à lame / faux linteau
- Accessoires : lame hublot et lame aération
- Portillon qui s'intègre en toute discrétion
- Manœuvre : manuel ou motorisé SOMFI
- 6 positionnements du linteau : 80mm, 160/200mm, 300/350/420mm, levée haute, levée en pente, vertical
- Motorisation GDK compatible avec le kit d'alimentation solaire Solarset

SYSTÈME DE SECURITE

- Sécurité anti intrusion
- Système anti pince doigts
- Stop chute
- Déverrouillage intérieur
- Kit sécurité par câble

SERVICE

- Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur etc...) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des durées de 2 à 5 ans.
- Livraison possible avec nos camions
- Assistance technique par téléphone
- Délai de fabrication très court

